

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0203-06 z.sz. 2.3.2 9903-04 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze 79*1.9*1.6	m ³ m ³	 240.160	 240.160
2	KNR-W 2-01 0210-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 2 poz.1	m ³ m ³	 240.160	 240.160
3	KNR-W 2-01 0310-05	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m 30*1.9*1.6	m ³ m ³	 91.200	 91.200
4	KNR-W 2-01 0315-02 uw.p.tab.	Umocnienie ścian wykopów liniowych szerokości 1.1-1.8.0 m i głębokości do 3 m w gruntach nawodnionych kat. III systemem E+S o długości 3,5 m - boks medium 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
5	KNR-W 2-18 0511-05/06	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 15 cm - interpolacja 79*1.6*0.15	m ³ m ³	 18.960	 18.960
6	KNR-W 2-01 0203-05 z.o. 2.8.3. 0210-03	Załadunek piasku koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) poz.1-poz.5-5	m ³ m ³	 216.200	 216.200
7	KNR-W 2-01 0222-01 z.sz 2.4.2. 9906-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - grunty sypkie poz.6	m ³ m ³	 216.200	 216.200
8	KNR-W 2-18 0407-01 z.sz.3.4. 9908	Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE- o śr. nominalnej 200 mm - wykopy umocnione 79	m m	 79.000	 79.000
9	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 3	stud. stud.	 3.000	 3.000