

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0801-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 22.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
2	KNR 2-31 0801-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości 22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 983.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	983.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>983.400</b>
4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 983.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	983.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>983.400</b>
5	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 962.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	962.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>962.900</b>
6	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 87.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.500</b>
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 87.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.500</b>
8	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 962.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	962.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>962.900</b>
9	KNR 2-31 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu -962.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	-962.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>-962.900</b>
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 15.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
11	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 237	m		
			m	237.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.000</b>
12	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 141.7	m		
			m	141.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.700</b>
13	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1167.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1167.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1167.400</b>