

ZAKĄCZNIK NR - 6

Remont ul Sienkiewicza.KST

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 482	m m	482.000	
				RAZEM	482.000
2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 482.0	m ² m ²	482.000	
				RAZEM	482.000
3	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 60.0	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 2-31 0805-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej 70.0	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 326.00	m ² m ²	326.000	
				RAZEM	326.000
6	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 326.0	m ² m ²	326.000	
				RAZEM	326.000
7	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu minus 4cm 326	m ² m ²	326.000	
				RAZEM	326.000
8	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 502+167.7	m m	669.700	
				RAZEM	669.700
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 15.06	m ³ m ³	15.060	
				RAZEM	15.060
10	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 4.19	m ³ m ³	4.190	
				RAZEM	4.190
11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor czerwony 166.00	m ² m ²	166.000	
				RAZEM	166.000
12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor szary 981	m ² m ²	981.000	
				RAZEM	981.000
13	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 502	m m	502.000	
				RAZEM	502.000
16	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 167.7	m m	167.700	
				RAZEM	167.700