

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	3495330 0-5	CHODNIK CIERZNIE			
1	KNR 2-	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1	01 0121-	wierzchnie placów postojowych			
	02		ha	0.050	
		0.05			
				RAZEM	0.050
2	KNR 2-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	31 0101-	kat. I-IV głębokości 20 cm			
	01		m ²	78.000	
		2.0*39.0	m ²	12.600	
		3.50*1.20*3			
				RAZEM	90.600
3	KNR 2-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	31 0101-	kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości			
	02		m ²	90.600	
		90.6			
				RAZEM	90.600
4	KNR-W	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III	m ³		
d.1	2-01	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-			
	0209-03	wyładowczymi na odległość 1 km			
	0210-02		m ³	22.650	
		90.6*0.25			
				RAZEM	22.650
5	KNR 2-	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.1	31 0103-	chni w gruncie kat. III-IV			
	02		m ²	90.600	
		90.60			
				RAZEM	90.600
6	KNR 2-	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	31 0402-				
	04		m ³	1.950	
		0.25*0.10*39*2	m ³	0.936	
		0.10*0.12*39*2	m ³	0.180	
		0.25*0.10*1.20*6	m ³	0.086	
		0.10*0.12*1.20*6			
				RAZEM	3.152
7	KNR 2-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m		
d.1	31 0407-	spoin piaskiem			
	03		m	78.000	
		39.0*2	m	3.000	
		1.50*2	m	7.200	
		1.20*6			
				RAZEM	88.200
8	KNR 2-	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-	m ²		
d.1	31 0105-	gęszczeniu			
	01		m ²	58.500	
		1.50*39.0	m ²	10.800	
		1.20*3.0*3			
				RAZEM	69.300
9	KNR 2-	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość	m ²		
d.1	31 0105-	warstwy po zagęszczeniu			
	02		m ²	58.500	
		1.50*39.00	m ²	10.800	
		1.20*3.00*3			
				RAZEM	69.300
10	KNR 2-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.1	31 0511-	piaskowej			
	02		m ²	69.300	
		69.30			
				RAZEM	69.300
11	KNR-W	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m	m ³		
d.1	2-01	krawędzi wykopu - kat. gruntu III			
	0409-02		m ³	4.875	
		0.25*0.25*39.0*2	m ³	0.450	
		0.25*0.25*1.20*6			
				RAZEM	5.325