

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 0.30*0.30*0.75*6	m ³ m ³	 0.405	
				RAZEM	0.405
2	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m ³ - ręczne układanie betonu z osadzeniem kotwe ciesielskich szt 9 0.405	m ³ m ³	 0.405	
				RAZEM	0.405
3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne 0.75*4*6*0.000888 1.10*4*6*0.000222	t t t	 0.016 0.006	
				RAZEM	0.022
4	KNR-W 2-02 0406-03	Konstrukcja wiaty z krawędziaków struganych	m ³		
	Stupy	1.90*0.12*0.12*3	drew. m ³	0.082	
	Stupy	2.50*0.12*0.12*3	drew. m ³	0.108	
	Platew	3.50*0.12*0.12*2	drew. m ³	0.101	
	Platew	6.72*0.12*0.12*2	drew. m ³	0.194	
	Miecze	1.60*0.12*0.12*12	drew. m ³	0.276	
	Jędko	3.40*0.12*0.06*8	drew. m ³	0.196	
	Krokiew	3.80*0.12*0.06*8	drew. m ³	0.219	
	Krokiew	2.20*0.12*0.06*8	drew. m ³	0.127	
	Łaty dachowe	6.72*0.04*0.06*21	drew. m ³	0.339	
				RAZEM	1.642
5	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi 1.90*0.48*3 2.50*0.48*3 3.50*0.48*2 6.72*0.48*2 3.0*0.48*2 1.50*0.48*12 3.40*0.36*8 3.80*0.36*8 2.20*0.36*8 6.72*0.20*21	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2.736 3.600 3.360 6.451 2.880 8.640 9.792 10.944 6.336 28.224	
				RAZEM	82.963
6	NNRNKB 202 0535-01	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 6.72*3.70 2.15*6.72	m ² m ² m ²	 24.864 14.448	
				RAZEM	39.312
7	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 3.70*0.25*2 2.15*0.25*2	m ² m ² m ²	 1.850 1.075	
				RAZEM	2.925
8	KNR 0-15 0521-02	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 18.33-19.5 cm 6.72	m m	 6.720	
				RAZEM	6.720